

**مدل N700E ورودی تکفاز 220V**

قابل استفاده در بسیاری از کاربری‌های سنگین و نرمال

ردیف	کد کالا	ابعاد W×D×H (mm)	جریان (A)	توان (kW)	قیمت (ریال)
۱	N700E-004SF	۶۸×۱۲۸×۱۲۸	۳	۰/۳۷	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۲	N700E-007SF		۵	۰/۷۵	۳۱,۹۰۰,۰۰۰
۳	N700E-015SF	۱۰۸×۱۴۲×۱۲۸	۷	۱/۵	۳۵,۶۰۰,۰۰۰
۴	N700E-022SF		۱۱	۲/۲	۴۱,۴۰۰,۰۰۰

**مدل N700E ورودی سه‌فاز 400V**

قابل استفاده در بسیاری از کاربری‌های سنگین و نرمال

ردیف	کد کالا	ابعاد W×D×H (mm)	کاربری سنگین		کاربری نرمال		قیمت (ریال)
			جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)	
۵	N700E-007HF	۱۰۸×۱۴۲×۱۲۸	۳/۴	۰/۷۵	۳/۴	۰/۷۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	N700E-015HF		۴/۸	۱/۵	۴/۸	۱/۵	۴۶,۳۵۰,۰۰۰
۷	N700E-022HF		۷/۲	۲/۲	۷/۲	۲/۲	۵۲,۷۵۰,۰۰۰
۸	N700E-037HF	۱۴۰×۱۴۷×۱۲۸	۹/۲	۳/۷	۹/۲	۳/۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	N700E-055HF/075HFP	۲۱۰×۱۶۸×۲۷۵	۱۲	۵/۵	۱۵	۷/۵	۹۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۰	N700E-075HF/110HFP		۱۶	۷/۵	۲۲	۱۱	۱۱۶,۸۵۰,۰۰۰
۱۱	N700E-110HF/150HFP		۲۳	۱۱	۲۹	۱۵	۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۲	N700E-150HF/185HFP	۲۵۰×۱۸۸×۳۹۰	۳۲	۱۵	۳۷	۱۸/۵	۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۳	N700E-185HF/220HFP		۳۸	۱۸/۵	۴۳	۲۲	۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۴	N700E-220HF/300HFP		۴۵	۲۲	۵۷	۳۰	۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۵	N700E-300HF/370HFP	۳۱۲×۲۷۰×۵۳۰	۵۸	۳۰	۷۰	۳۷	۳۱۶,۷۵۰,۰۰۰
۱۶	N700E-370HF/450HFP		۷۵	۳۷	۸۵	۴۵	۳۹۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۷	N700E-450HF/550HFP	۳۴۲×۲۸۰×۵۴۸	۹۰	۴۵	۱۰۵	۵۵	۴۶۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۸	N700E-550HF/750HFP		۱۱۰	۵۵	۱۳۵	۷۵	۵۲۲,۷۵۰,۰۰۰
۱۹	N700E-750HF/900HFP	۳۹۶×۲۸۰×۶۹۸	۱۴۹	۷۵	۱۶۰	۹۰	۶۹۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۰	N700E-900HF/1100HFP		۱۷۶	۹۰	۱۹۵	۱۱۰	۸۴۳,۴۵۰,۰۰۰
۲۱	N700E-1100HF/1320HFP	۴۸۰×۳۰۰×۷۴۰	۲۱۷	۱۱۰	۲۳۰	۱۳۲	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	N700E-1320HF/1600HFP		۲۶۰	۱۳۲	۲۸۵	۱۶۰	۱,۱۷۷,۴۵۰,۰۰۰
۲۳	N700E-1600HF/2000HFP	۵۰۶×۳۹۰×۹۲۰	۳۰۰	۱۶۰	۳۷۰	۲۰۰	۲,۰۰۹,۸۵۰,۰۰۰
۲۴	N700E-2200HF/2500HFP		۴۱۵	۲۲۰	۴۵۰	۲۵۰	۲,۰۰۹,۸۵۰,۰۰۰
۲۵	N700E-2800HF/3200HFP	۸۰۶×۳۹۵×۱۰۲۰	۵۲۵	۲۸۰	۶۰۰	۳۲۰	۲,۰۰۹,۸۵۰,۰۰۰
۲۶	N700E-3500HF/3800HFP		۶۵۶	۳۵۰	۶۸۰	۳۷۵	۲,۰۰۹,۸۵۰,۰۰۰

**مدل N800S ورودی تکفاز 220V**

مجهز به پارامترهای متنوع برای کاربری‌های سنگین و نرمال

قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	ابعاد W×D×H (mm)	کد کالا	ردیف
۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۰/۷۵	۳/۷	۹۰×۱۰۲×۱۹۵	N800S0020-1L-0004-2I	۲۷
۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۱/۵	۷		N800S0020-1L-0007-2I	۲۸
۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲/۲	۹/۶	۱۰۰×۱۰۹×۲۵۵	N800S0020-1L-0009-2I	۲۹

**مدل N800S ورودی سه‌فاز 400V**

مجهز به نرم‌افزار و پارامترهای متنوع جهت کاربری‌های مختلف

قیمت (ریال)	کاربری نرمال 40°C		کاربری سنگین 50°C		ابعاد W×D×H (m m)	کد کالا	ردیف
	توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)			
۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱/۵	۴/۳	۱/۵	۴/۳	۹۰×۱۰۲×۱۹۵	N800S0020-3L-0005-4I	۳۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲	۵/۶	۲/۲	۵/۶		N800S0020-3L-0006-4I	۳۱
۷۴,۶۵۰,۰۰۰	۴	۹	۴	۹	۱۰۰×۱۰۹×۲۲۵	N800S0020-3L-0009-4I	۳۲
۱۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۵/۵	۱۲	۵/۵	۱۲		N800S0020-3L-0012-4I	۳۳
۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۷/۵	۱۶	۷/۵	۱۶	۱۶۵×۱۶۵×۳۷۰	N800S0020-3L-0016-4I	۳۴
۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۳	۱۱	۲۳		N800S0020-3L-0023-4I	۳۵
۱۹۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۵	۳۱	۱۵	۳۱	۱۶۵×۲۰۲×۴۱۴	N800S0020-3L-0031-4I	۳۶
۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۳۸	۱۸/۵	۳۸		N800S0020-3L-0038-4I	۳۷
۲۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۳۰	۶۱	۲۲	۴۶	۱۹۵×۲۲۹×۵۵۷	N800S0100-3L-0061-5R	۳۸
۳۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۷	۷۲	۳۰	۶۱		N800S0100-3L-0072-5R	۳۹
۴۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۵	۸۷	۳۷	۷۲	۲۳۷×۲۵۹×۶۶۰	N800S0100-3L-0087-5R	۴۰
۵۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۵	۱۰۵	۴۵	۸۷		N800S0100-3L-0105-5R	۴۱
۵۹۲,۹۵۰,۰۰۰	۷۵	۱۴۰	۵۵	۱۰۵	۲۹۰×۳۴۳×۷۹۴	N800S0100-3L-0140-5R	۴۲
۷۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۷۰	۷۵	۱۴۰		N800S0100-3L-0170-5R	۴۳
۹۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۰	۲۰۵	۹۰	۱۷۰		N800S0100-3L-0205-5R	۴۴
۱,۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲	۲۶۱	۱۱۰	۲۰۵	۴۸۰×۳۶۵×۹۷۰	N800S0100-3L-0261-5R	۴۵
۱,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۰	۳۱۰	۱۳۲	۲۵۱		N800S0100-3L-0310-5R	۴۶

\* حرف آخر کد کالای مدل N800S نشانگر نوع فریم (I یا R) دستگاه می‌باشد.

\* فریم‌های R مجهز به چوک DC و خازن فویل پلاستیک هستند.

**مدل N800A ورودی سه فاز 400V**

مجهز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بسیار پیشرفته

قیمت (ریال)	کاربری نرمال 40°C		کاربری سنگین 50°C		ابعاد W×D×H (m m)	کد کالا	ردیف
	توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)			
۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۷/۵	۱۶	۵/۵	۱۲	۱۴۴×۲۱۴×۴۱۹	N800A0100-3L-0016-5	۴۷
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۳	۷/۵	۱۶		N800A0100-3L-0023-5	۴۸
۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۳۱	۱۱	۲۳		N800A0100-3L-0031-5	۴۹
۱۹۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۸/۵	۳۸	۱۵	۳۱	۱۹۵×۲۲۹×۵۵۷	N800A0100-3L-0038-5	۵۰
۲۳۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۲	۴۶	۱۸/۵	۳۸		N800A0100-3L-0046-5	۵۱
۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۶۱	۲۲	۴۶		N800A0100-3L-0061-5	۵۲
۳۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷	۷۲	۳۰	۶۱	۲۳۷×۲۵۹×۶۶۰	N800A0100-3L-0072-5	۵۳
۴۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۵	۸۷	۳۷	۷۲		N800A0100-3L-0087-5	۵۴
۵۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۵	۱۰۵	۴۵	۸۷		N800A0100-3L-0105-5	۵۵
۶۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۷۵	۱۴۰	۵۵	۱۰۵	۲۹۰×۳۴۳×۷۹۴	N800A0100-3L-0140-5	۵۶
۸۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۷۰	۷۵	۱۴۰		N800A0100-3L-0170-5	۵۷
۹۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۰	۲۰۵	۹۰	۱۷۰		N800A0100-3L-0205-5	۵۸
۱,۱۶۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۲	۲۶۱	۱۱۰	۲۰۵	۴۸۰×۳۴۵×۹۷۰	N800A0100-3L-0261-5	۵۹
۱,۳۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۰	۳۱۰	۱۳۲	۲۵۱		N800A0100-3L-0310-5	۶۰
۱,۹۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۸۵	۱۶۰	۳۱۰	۵۰۶×۵۲۵×۹۸۰	N800A0100-3L-0385-5	۶۱
۲,۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۶۰	۲۰۰	۳۸۵		N800A0100-3L-0460-5	۶۲
۳,۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۵	۵۹۰	۲۵۰	۵۲۰		N800A0100-3L-0590-5	۶۳

\* مدل N800A مجهز به چوک DC، کبید گرافیکی و خازن فویل پلاستیک می باشد